

Z-LASER



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Z-LASER**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Z-LASER**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Z-LASER produits

Produit	Description
ZM18R0010 / Z5M18B-635-Ig90	laser
Art.No. ZM18RF002 Model Z5M18S-F-635-Ig90	5mW / 635nm output power:ø20x128mm dimensions:M18 industrial housing, brass plated Housing:Optical head anodized aluminumIP67 degree of protection:M12 4-pole connection:-lg90 projection:-10 ° C to + 50 ° C (heat dissipation with bracket) housing temperature:5-30VDC +/- 5% supply voltage:APC with current limiting mode:Analog intensity control with digital modulation:TTL triggerDigital: 1 kHz frequency range:CE marking:1M (DIN EN 60825-1: 2007) Laser class:24 Months Warranty:
Z15M18B-F-638-Ig90	Standard M12x1 Rundsteckverbinder, 4polig
Z15M18B-F-638-LG90	Z20M18B-F-638-Ig90 Art.nr.ZM18RF021 S.Nr.1100012232
Z1D-635-pe-24	LASER Z
Z3D-635-LG90 ZD0000001	laser
ZM18RF020 / Z3M18B-F-635-LG90	laser
Z5L G35HH	laser
Z5M18B-F-532-LG90	laser
P/N: ZM18RF027 Type: Z5M18B-F-635-Ig90	laser de positionnement
Z-LASER MODELL Z5M18B-F-635-LG90 ZM18RF027	Ausgangsleistung: 5mW/635nm Abmessungen: ø20x108mm Gehäuse: M18 Industriegehäuse, Messing vernickelt Optikkopf Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP67 Gehäusetemperatur: -10°C bis +50°C (Wärmeabfuhr mit Halterung) Versorgungsspannung: 5-30VDC +/-5% Elektrischer Anschluss: Standard M12x1 Rundsteckverbinder, 4polig Betriebsmodus: APC mit Strombegrenzung Projektionstyp: Linie Optik: -lg90 Fokus: manuell frei fokussierbar Fokussierbereich: 100mm bis unendlich Laserklasse: 1M (EN 60825-1:2007) Kennzeichnung: CE
ZM12B	laser
ZM12TB	laser
ZM18B-F	LINE PROJCTR 1 LINE(S), CYLINDRICAL LINE PROJECTORS
ZM18GF501	Laser

Produit	Description
ZM18RF021 Z-LASER MODELL Z15M18B-F- 638-LG90	LASERS Z
ZM18RF026	Z-LASER Modell Z80M18S-F-660-lp30
ZM18S	laser
ZM18B	Module laser rouge
2M18RF020	Laser, Z3m18b-F-635-LG90
ZM12RF003 / Z5M12B-F-635- lg90	Laser de positionnement
Z-LASER Modell Z1D- 635-pe-24	laser
ZD0000022	Laser
100451600 / H8-M18	Montage de précision
PN: ZM18RF027 / Z5M18B-F-635- lg90	laser de positionnement
H2-20	Montage
Z15D-635-lg90	LASER Z
NG-C-W-5M (5v)	5V Hutschienennetzteil
WPS-5-M12	Alimentation électrique à large plage
ZM18RF148, Model: Z80M18B-F- 785-lp45	laser
ZM18RF148, Model: Z80M18B-F- 785-lp45	laser
ZF0000102	Modell Z-Z 1F-635 Laser-sur-F
Z10R-635-lg90	LASER (SORTIE DIODE)
ZM18RF117 / Z30M18B-F- 640-lg90a	Laser
100182200	H0 - montage en aluminium
WPS-5-12	Source de courant
Z3M18B-635- lg90	Système de jaugeage laser
Z3D-635-lg90	Z-LASER
ZD0000074 \ Z1D-635-pe-24	Laser industriel
Z30M18B-F- 640-lg90a	laser
Z3M18B-635- pe (ZM18R0016)	Laser de positionnement
Z1D-635-pe-24	Laser

Produit	Description
Z1D-635-pe-24 P/N:ZD0000074	lecteur laser
Z5KV-635- c15/70	laser circulaire
Z30R-635-L90- lp90	Laser
ZM18GF098	MODULE LASER LINE
ZM18GF501 Modell 240M1883-F- 520-1g90	Laser
Z15RX-635 Z15-24F	LASER CROISÉ
Z15RX-635	LASER DE POSITIONNEMENT
ZM18G0003 63877	Module laser LA LIGNE DE GAUSS LASER VERTE DE 5 MW À 90 DEGRÉS.
P/N: ZM18GF005. Type: Z20M18B-F- 532-lg90	LASER Z
Z60RG-F-532- LG90	laser
Z40RG-F-532- lg90	laser
Z80PT-F-642- lg90	laser
ZISMI8B-F-638- 1890	LASERS Z
ZM15M18B-F- 640-lg90	LIGNE LASER
ZM18GF510 / Z5M18B3-F- 520-lg90	LASER
101025301	Modèle Z-LASER
101008200	Z-LASER Modèle LP-HFD2-7-638F-S-80
705010000	Support de montage universel
101009000	Accessoires ZLP : Alimentation 24V/120W IP65 EU
705000000	Accessoires standard LP-HFD2/ZLP2
705010000	Support de montage universel
ZM18RF022 (Z10M18B-F- 638-lg90)	laser
160890073 / Z10M18B-635	élément léger
Z5M18B3-F- 520-lg90	lasers positionneur
Z3D-635-lg90- 24	lasers de positionnement
H0-20-20	montage
WPS-9-M12.2 KB4	adaptateur secteur câbles

Produit	Description
ZPF000004 / Z40PT-F-635-Ig90	Laser
ZM18RF033 / Z80M18B-F-660-Ip30	connecteur
100182200 / H0-20-20	Support rond
ZM18RF022 / Z10M18B-F-638-LG90	laser
ZM18GF501 / Z40M18B3-F-520-Ig90	laser
ZM18RF445	laser
ZM18R0011 / Z10M18B-638-Ig90	Modèle Z-laser
Z5PL90/SL30	laser
ZM18R0010 / Z5M18B-635-LG90	laser
WPSB-3.5	alimentation enfichable
33756	Laser S3 785 nm 80 mW
88876	OBJECTIF PCX 20 x 80 YAG-BBAR TS
100499400	câble de raccordement
Z5C-24K	laser de positionnement
Z1F-635-pe-F	Laser à petits points focalisables
P/N: 100427500 Type: H6-M18	montage de précision
Red line positioning laser	Laser de positionnement à ligne rouge (au sol)
ZM18R0027	Laser de positionnement
84260014	support de montage
MXYZ-20B	Support de précision
Z10-12	Laser rouge 24 V
Z40M18S3-F-6406Ip60	laser
Z1A-635-pe	Laser de positionnement ponctuel Z1a-635-PE
Z5M18B-F-532-Ig90	laser
NGC-HD-3.5	transformateur
100499320	Câble
ZD0000002 / Z5D-635-LG90	Mini-module laser
ZM18GF002 / Z5M18B-F-532-Ig90	Positionneur laser
Z40M18S3-F-660-Ip60	Modèle Z-LASER
Z10M18B-F-638-Ip30 (ZM18RF112)	Laser de positionnement

Produit	Description
connector for a laser 40MW ZM18	connecteur pour un laser 40MW ZM18
Z24WINKEL	connecteur
AP-M18-19	Adaptateur de fil M18/Ø19mm
connection cable for Z5M18B-F-635-lg90	câble de raccordement
722115032 / Z60-X20-H-F-450-elp45	Module laser de haute précision
ZM18RF088 / Z1M18B-F-635-PE	laser de positionnement